Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BLATEMCLOR SUELOS



DESCRIPCION

Pintura en medio disolvente de excelente calidad, formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para el pintado de terrazas con todo tipo de prestaciones.

PROPIEDADES

Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos, así como buena cubrición, rendimiento, dureza y resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Para la protección y decoración de terrazas de baldosín, enlucidos de hormigón, bordillos, etc. en interiores y exteriores, aguantando perfectamente la transitabilidad de personas y coches.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Liso y semisatinado.
Adherencia: Excelente.
Secado: 15 ± 7 minutos a 25 ± 8ºC.
Repintado: 2-3 horas.
Viscosidad:120 ± 25" F-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad: 1,39 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura: 7,5 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento: 6-9 m^2 / lt y mano.
Resistencia a la abrasión: Excelente.
Color: Blanco, Gris RAL 7038, Rojo RAL 3009 y Verde RAL 6021.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente Clorocaucho o Disolvente Universal.
COV: 2004/42/II A(i)(600/500) Máx. COVS 486 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

En general, las superficies han de estar limpias y secas y el baldosín y el hormigón no pulidos. Si es un hormigón nuevo, ha de estar totalmente fraguado y sin restos de agentes de curado, desencofrantes, etc y tener una suficiente porosidad para asegurar el anclaje. Si el soporte está pintado con una pintura base disolvente similar hay que eliminar las partes en mal estado y limpiar

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies preparadas y limpias, aplicar una primera mano rebajando el producto con un 20-30% de Disolvente Clorocaucho y una segunda mano con el producto tal cual o muy ligeramente rebajado. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
Preferentemente debe aplicarse a pistola.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Para diluir el producto emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho.

PRESENTACION

En envases de 750 ml, 4 L y 15 L.
Colores: Blanco, Gris RAL 7038, Rojo RAL 3009 y Verde RAL 6021.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 20/10/14